



## QUARZO MATT

### 1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Pittura murale al quarzo per esterni, a base di copolimeri in emulsione, impiegata in edilizia per la protezione e la decorazione di superfici murali sia esterne che interne di edifici di nuova e vecchia costruzione. Applicabile sia su supporti minerali che su supporti già verniciati con pitture sintetiche. Grazie alla sua speciale formula, QUARZO MATT è dotato di una elevata idrorepellenza, e un'ottima resistenza agli alcali, pertanto viene utilizzato con successo in ambienti particolarmente aggressivi (zone soggette a salsedine marina, ambienti industriali), possiede inoltre una ottima impermeabilità all'acqua, Caratterizzata inoltre da una eccellente copertura e da un buon potere riempitivo che maschera lievi imperfezioni del supporto.

### 2. COMPOSIZIONE

QUARZO MATT è un prodotto in pasta a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, farina di quarzo, pigmenti resistenti alla luce ed agli agenti atmosferici, additivi specifici. È esente da sostanze nocive quali solventi e pigmenti a base di piombo o cromati.

### 3. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Sono idonei i supporti di malta fine a base di calce e/o cemento, malte bastarde, pitture e rivestimenti minerali o sintetici, perfettamente asciutti e coesivi. Non applicare su supporti dove vi è stata accertata la presenza di umidità di risalita o da infiltrazione

Applicare una mano di consolidante diluita in rapporto 1:1 in acqua; dopo 12 ore minimo applicare una prima mano come sottofondo di QUARZO MATT diluita con il 20% di acqua con rullo a pelo. Dopo 12 ore minimo applicare la seconda mano di QUARZO MATT con rullo a pelo con diluizione massimo dal 5% al 15% con acqua, in funzione del grado di riempimento desiderato.

### 4. DATI TECNICI

**PESO SPECIFICO:** 1570 gr./lt +/- 5%

**VISCOSITÀ:** \*\*\*\*\*

**ESSICCAZIONE:** al tatto circa 2 ore a 20°C;

in profondità: circa 24 ore a 20° C

**TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:** compresa tra 5°C e 30°C

**APPLICAZIONE:** Rullo di spugna, rullo a pelo, pennello o a spruzzo.

**RESA:** 2,5 - 3 m2/Lt (a due mani)

**COLORE:** Bianco.

**CONFEZIONI:** contenitori da lt. 13 e da lt. 4

**DILUIZIONE:** 0-20% con acqua in base al tipo di lavorazione

**CONSERVAZIONE:** 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

**HS-CODE:** 32091000

### 5. VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione e protezione di superfici murali esterne con pittura murale sintetica, del tipo QUARZO MATT della Facet s.n.c., a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, farina di quarzo, pigmenti resistenti alla luce ed agli agenti atmosferici, additivi specifici; previa trattamento consolidante con una mano di consolidante diluita in rapporto 1:1 in acqua, previa una prima mano come sottofondo di QUARZO MATT della Facet s.n.c. diluita con il 10% di acqua con rullo a pelo; applicare la seconda mano di QUARZO MATT con rullo di spugna o rullo a pelo a secondo l'effetto finale deciso dalla D.L.. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi i ponteggi al mq. €.....

N.B.

I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Facet s.n.c. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

### FACET s.n.c.

97100 Ragusa (RG) - Viale delle Americhe, 256

P.IVA 00058440884 [www.facetsnc.com](http://www.facetsnc.com) tel. 0932 604080 [info@facetsnc.com](mailto:info@facetsnc.com)

