



PRIMER

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Primer coprente di colore bianco (eventualmente tintegegiabile) a superficie leggermente ruvida, specifico per favorire l'ancoraggio di finiture decorative, su supporti lisci e/o scarsamente assorbenti (calcestruzzo, cemento cellulare, cartongesso, gesso).

2. COMPOSIZIONE

Microemulsione acrilica, speciali tensioattivi, farine di quarzo, biossido di titanio, altri additivi.

3. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Sono idonei i supporti di malta fine a base di calce e/o cemento, malte bastarde, pitture e rivestimenti minerali o sintetici, perfettamente asciutti e coesivi. Sui supporti assorbenti applicare una mano di SILOSSANA PRIMER diluita al 100% con acqua; dopo 12 ore applicare una mano come sottofondo di PRIMER COAT per uso interno o SILOXAN MATT per uso esterno con diluizione del 20% di acqua della tinta scelta, dopo ancora 12 ore applicare la seconda mano di TEXTURE SMALL sulla superficie con pennellata, ed eseguire dei movimenti irregolari, con pennellate incrociate; il movimento delle pennellate può essere effettuato anche in direzione verticale, orizzontale od obliquo, tutto in base al design desiderato. Nelle superficie non assorbenti non applicare SILOSSANA PRIMER. Non applicare su supporti dove vi è stata accertata la presenza di umidità di risalita o da infiltrazione.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,682 Kg./Lt. +/-5%

VISCOSITÀ: tixotropico

RESA: 7,8 m²/Lt. (applicazione con una mano)

ESSICCAZIONE: al tatto circa 30' a 20°C, in profondità circa 24 ore a 20°C

APPLICAZIONE: pennello o rullo

TINTEGGIATURA: Le colorazioni sono ottenibili anche mediante il sistema tintometrico: Color System della Facet s.n.c.

CONFEZIONI: contenitori da lt. 10, lt. 5, lt. 2,5, lt. 1

DILUIZIONE: max 20-40 % con acqua

CONSERVAZIONE: 36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

HS-CODE: 32091000

5. VOCE DI CAPITOLATO

Pretrattamento con promotore di adesione pigmentato a superficie leggermente ruvida di supporti murali con l'applicazione di una mano di ancorante del tipo PRIMER della FACET s.n.c.

Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

N.B.

I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Facet s.n.c. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



FACET s.n.c.

97100 Ragusa (RG) - Viale delle Americhe, 256

P.IVA 00058440884 www.facetsnc.com tel. 0932 604080 info@facetsnc.com