



CLICK CLOCK

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Pregevole finitura da arredo interno caratterizzata da preziosi riflessi perlati e opachi, valorizzati da speciali microgranuli che gli dona originali movimenti di chiaroscuro esaltati da una meravigliosa perlescenza. Particolarmente gradevole risulta essere anche la sua sensazione tattile. Grazie alle sue caratteristiche CLICK CLOCK garantisce una grande flessibilità d'impiego spaziando dall'eleganza in un ambiente classico e neoclassico, fino ad arrivare ad essere utilizzato in ambienti in stile moderno, siti sia in locali pubblici che civili abitazioni. CLICK CLOCK è ininfiammabile, diventa perfettamente lavabile dopo circa tre settimane dall'applicazione.

2. COMPOSIZIONE

Speciale emulsione acrilica, mix di miche biostabili naturali e sintetiche, microgranuli ceramici, pigmenti organici e inorganici, additivi.

3. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Preparazione del fondo

Carteggiare, spolverare, stuccare eventuali imperfezioni con STUCCO WORK, ed applicare una mano di FISSATIVO opportunamente diluito con acqua in rapporto da 1:5 fino ad 1:10 in base all'assorbimento del supporto. Lasciare asciugare minimo 4 ore e applicare una o due mani di PRIMER COAT bianco o leggermente pigmentato, opportunamente diluito (vedi relativa scheda tecnica), intervallate da un minimo di 4-5 ore una dall'altra.

Applicazione

Stendere CLICK CLOCK con pennello sulla superficie, ed eseguire dei movimenti irregolari, tipo pennellate incrociate; il movimento delle pennellate può essere effettuato anche in direzione verticale, orizzontale od obliquo, tutto in base al design desiderato. Normalmente è sufficiente un solo strato di CLICK CLOCK per ottenere la perfetta copertura della superficie. L'effetto finale di CLICK CLOCK si manifesterà ad essiccazione avvenuta, ovvero dopo 4-5 ore dall'applicazione.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,067 ± 5% Kg./Lt.

GRANULOMETRIA: 0,5 mm

VISCOSITÀ BROOKFIELD: 9500 cps ± 5% R6 RPM 100 a 25°C

RESA: 7-10 m²/Lt. per mano (applicazione con una mano)

ESSICCAZIONE: al tatto 1 h, in profondità 24h a 20°C.

APPLICAZIONE: pennello.

TINTEGGIATURA: Le colorazioni sono ottenibili anche mediante il sistema tintometrico: Color System della Facet s.n.c.

CONFEZIONI: contenitori da lt. 5

DILUIZIONE: pronto all'uso

CONSERVAZIONE: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

HS-CODE: 32091000

5. VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione di superfici murali interne ed esterne con finitura acrilica perfettamente lavabile, ad effetto sabbia-metallizzato del tipo CLICK CLOCK della Facet snc applicata e rifinito a pennello. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

N.B.

I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Facet s.n.c. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



FACET s.n.c.

97100 Ragusa (RG) - Viale delle Americhe, 256

P.IVA 00058440884 www.facetsnc.com tel. 0932 604080 info@facetsnc.com