



## CASHMERE

### 1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Finitura di alta decorazione murale per d'interni, molto opaca, caratterizzata da una gradevole morbidezza tattile e una piacevole texture, che rievoca il fascino del cuoio morbido.

CASHMERE trova impiego in ambienti interni in stile minimal e shabby-chic, dove con il particolare effetto "matt & touch" correda le pareti di una originale armonia cromatica di raffinati chiaroscuri, che emozionano anche e solo toccandole.

Grazie alle sue caratteristiche CASHMERE trova spazio per la decorazione di ambienti pubblici che privati.

CASHMERE consente di ottenere, con la massima semplicità applicativa, svariate stilizzazioni di straordinaria bellezza.

CASHMERE è altamente lavabile dopo circa tre settimane dall'applicazione ed è ininfiammabile

### 2. COMPOSIZIONE

Pigmenti inorganici e organici, copolimeri acrilici in emulsione, microsfele soft touch, speciali additivi atossici. E' esente da sostanze nocive quali solventi e pigmenti a base di piombo o cromati.

### 3. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

#### *Preparazione del fondo*

Carteggiare, spolverare, stuccare eventuali imperfezioni con STUCCO WORK, ed applicare una mano di FISSATIVO opportunamente diluito con acqua in rapporto da 1:5 fino ad 1:10 in base all'assorbimento del supporto. Lasciare asciugare minimo 4 ore e applicare due mani di PRIMER COAT bianco, intervallate tra una mano e l'altra minimo 4-5 ore.

#### *Applicazione*

L'applicazione di CASHMERE risulta essere semplice e veloce.

Stendere un primo strato di CASHMERE con apposita spatola, ad uno spessore di 0,5 - 1 mm. e lasciare essiccare il prodotto per almeno 6-8 ore. Applicare un secondo strato di CASHMERE a piccoli tratti di circa 1 mq. e subito dopo spatolare in svariate direzioni. Ripetere l'operazione per tutta la superficie da coprire.

### 4. DATI TECNICI

**PESO SPECIFICO:** 1,064 ± 5% kg/Lt

**VISCOSITÀ BROOKFIELD:** 41000 Cps (R6 - RPM10) a 25°C ± 15%

**ESSICCAZIONE:** al tatto 4-5 h, in profondità 24-48h a 20°C.

**TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:** compresa tra i 5°C e 30°C

**ASPETTO FILM:** patinato opaco

**RESA:** 4,5-5 m<sup>2</sup>/Lt. circa (a due mani)

**DILUIZIONE:** Pronta all'uso

**TINTEGGIATURA:** Le colorazioni sono ottenibili anche mediante il sistema tintometrico: Color System della Facet s.n.c.

**CONFEZIONI:** contenitori in polipropilene da Lt. 2,5 e da Lt. 1

**CONSERVAZIONE:** 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

**HS-CODE:** 32091000

### 5. VOCE DI CAPITOLATO

USO INTERNO

Decorazione e protezione di superfici murali interne con pittura decorativa alta opaca ad soft-touch, del tipo CASHMERE della Facet snc, pigmenti inorganici e organici, copolimeri acrilici in emulsione, microsfele polimeriche soft touch, speciali additivi atossici, previa idoneo trattamento del supporto con PRIMER COAT.

Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi i ponteggi al mq. €.....

N.B.

I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Facet s.n.c. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

**FACET s.n.c.**

97100 Ragusa (RG) - Viale delle Americhe, 256

P.IVA 00058440884 www.facetsnc.com tel. 0932 604080 info@facetsnc.com