



DIAMONDS

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Raffinata e prestigiosa finitura decorativa da arredo interno, caratterizzata da una straordinaria brillantezza derivata da luccicanti e preziosi cristalli, interrotta da microaree opache pigmentate, che donano naturali e originali movimenti di chiaroscuro. Grazie alle sue caratteristiche, DIAMONDS trova grande impiego in ambienti molto eleganti, di grande raffinatezza e fascino, sia in stile classico e neoclassico, fino a spaziare in siti in stile moderno, posti in locali pubblici e in civili abitazioni. DIAMONDS è ininfiammabile, diventa perfettamente lavabile dopo circa tre settimane dall'applicazione.

2. COMPOSIZIONE

Speciale emulsione acrilica, pigmenti effetto cristallo, miche biostabili naturali e sintetiche, opacizzanti, pigmenti organici e inorganici, additivi.

3. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Preparazione del fondo

Carteggiare, spolverare, stuccare eventuali imperfezioni con STUCCO WORK, ed applicare una mano di FISSATIVO opportunamente diluito con acqua in rapporto da 1:5 fino ad 1:10 in base alla assorbimento del supporto. Lasciare asciugare minimo 4 ore e applicare una o due mani di PRIMER pigmentato approssimativamente della stessa tinta della finitura, opportunamente diluita (vedasi relativa scheda tecnica), intervallate tra una mano e l'altra minimo 4 - 5 ore.

Applicazione

DIAMONDS è una pittura decorativa composta da 2 componenti: DIAMONDS COMPONENTE A e DIAMONDS COMPONENTE B. Versare DIAMONDS COMPONENT B (confezione da 100 gr.) nel contenitore di DIAMONDS COMPONENT A (confezione da 2,5 LT.) e mescolare a mano.

Una volta miscelati i 2 componenti, il prodotto deve essere utilizzato entro 15 giorni.

Stendere DIAMONDS con SPALTER DECORA' sulla superficie, eseguendo dei movimenti irregolari, con movimenti di pennello incrociati. Dopo le 24 ore applicare un secondo strato di DIAMONDS, evitando eccessi di prodotto, dopo qualche minuto, a pennello scarico, rifinire accarezzando il prodotto in varie direzioni. L'effetto finale di DIAMONDS si manifesterà ad essiccazione avvenuta, ovvero dopo circa 2 ore

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO APPARENTE: 1,751 Kg./Lt. \pm 5%

VISCOSITÀ' BROOKFIELD: cPS 43200 \pm 20% - R7 RPM 20 - 25°C

PH: 8,48 \pm 1

ESSICCAZIONE: asciutto al tatto: circa 4 ore a 20°C con umidità

relativa inferiore al 60%. asciutto in profondità: circa 48 ore a 20°C con umidità relativa inferiore al 60%.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: compresa tra 5°C e 30°C.

RESA: 1 - 1,2 m²/Lt..

COLORE: tinte di cartella.

PERMEABILITÀ' AL VAPORE ACQUEO: sd = 0,15 m (UNI 8202/43).

ASSORBIMENTO D'ACQUA: W24 = 0,02 Kg/m h0,5 (DIN 52013).

CONFEZIONE: contenitori in plt. da Lt. 14, Lt. 4,67.

DILUIZIONE: pronto all'uso.

CONSERVAZIONE: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

HS-CODE: 32091000

5. VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione e protezione di superfici esterne con intonaco elastosilossanico ad effetto spatolato a stucco veneziano, del tipo DIAMONDS della Facet snc. , a base emulsione elastomerica modificata con resina silossanica, inerti selezionati, pigmenti resistenti alla luce ed agli agenti atmosferici, additivi specifici; previa trattamento consolidante con una mano di PRIMER pigmentato della Facet snc diluita con il 50% di acqua della tinta scelta dalla D.L.

Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi i ponteggi al mq. €.....

N.B.

I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Facet s.n.c. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

FACET s.n.c.

97100 Ragusa (RG) - Viale delle Americhe, 256

P.IVA 00058440884 www.facetsnc.com tel. 0932 604080 info@facetsnc.com