



## JOY CREATIVE 3D

### 1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Stucco decorativo naturale in pasta, prodotto secondo l'esperienza di antiche ricette con l'ausilio di nuove tecnologie, che permette di ottenere delle finiture ad effetto marmo leggermente puntinato, semi-opaco. Dotato di una perfetta traspirabilità, di una eccezionale potere antimuffa (grazie al potere disinfettante della calce), può essere applicato sia all'interno che all'esterno. Indurisce per processo chimico di carbonatazione, ovvero l'idrossido di calcio (legante primario del prodotto) reagisce con l'anidride carbonica presente nell'aria formando carbonato di calcio che è il componente principale del marmo, da questo deriva il nome di "marmorino". Grazie alle sue caratteristiche trova impiego come finitura di alto pregio in ambienti prestigiosi, sia pubblici che privati.

### 2. COMPOSIZIONE

Grassello di calce a lunga stagionatura, filler calcareo a granulometria controllata, additivi atossici.

### 3. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Si consiglia l'applicazione su supporti a calce, previa applicazione di una mano di FONDO CREATIVE per supporti difficili (cartongesso, cemento cellulare, ceramica, etc.)

1°) Stendere uno strato di JOY CREATIVE 3D con frattazzo in acciaio inox e in modo di livellare il supporto; se necessario ripetere l'operazione con un'altro strato.

2°) Stendere un altro strato di JOY CREATIVE 3D avendo cura di ottenere una superficie assolutamente liscia. Appena il prodotto tende ad asciugare, esercitare con il frattazzo in acciaio inox pulito delle piccole pressioni al fine di levigare e lucidare la superficie, ottenendo così l'effetto tipico di questo intonaco. Si consiglia di non applicare cera protettiva.

### 4. DATI TECNICI

**PESO SPECIFICO:** 1,667 +/-5% Kg./Lt.

**VISCOSITÀ:** pasta altamente tixotropica

**RESA:** 1 - 1,2 Lt./m<sup>2</sup>

**TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:** compresa tra 10°C e 30°C

**ESSICCAZIONE:** al tatto 2 ore a 20°C; in profondità: circa 24 ore a 20°C

**CONFEZIONI:** contenitori in plt. da Lt. 14, Lt. 5, Lt. 2,5

**CONSERVAZIONE:** 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

**HS-CODE:** 32091000

### 5. VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione e protezione di superfici murali con intonachino ad effetto encausto, del tipo JOY CREATIVE 3D della Facet snc, a base di grassello di calce a lunga stagionatura, filler calcareo a

granulometria controllata, additivi atossici, pigmenti resistenti alla luce ed agli alcali, previa idoneo trattamento del supporto. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi i ponteggi al mq. €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti

N.B.

I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Facet s.n.c. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

### FACET s.n.c.

97100 Ragusa (RG) - Viale delle Americhe, 256

P.IVA 00058440884 www.facetsnc.com tel. 0932 604080 info@facetsnc.com