



MARMO REFLEX

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Rivestimento murale a legante sintetico ad effetto stucco veneziano autolucidante ad elevata brillantezza, specifico per la decorazione di prestigiosi ambienti interni. Nasce dalla riscoperta di vecchie ricette formulative del '700 che attualizzate dall'ausilio di moderne additivazioni lo hanno reso facilmente applicabile. Grazie al particolare e inconfondibile effetto decorativo trova impiego come finitura di élite in alberghi, banche, locali lussuosi, dove si evince l'esigenza strategica di distinguersi.

2. COMPOSIZIONE

Standolo di lino, copolimeri acrilici in emulsione, speciali extenders, additivi.

3. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

I supporti devono essere assolutamente lisci, pretrattati con una mano di SUPERLAVABILE, opportunamente diluita con acqua. Colorare MARMOREFLEX con paste pigmentarie ad acqua a base di ossidi e/o pigmenti fotostabili. Stendere come fondo, con frattazzo in acciaio inox, uno o due strati (fino a totale copertura) intervallate l'una dall'altra minimo 12 ore.

Per la fase di lucidatura utilizzare spatola in acciaio inox e con la stessa effettuare delle piccole applicazioni a scacchiera con la tecnica del "togli e metti" facendo cura lasciare dei punti senza MARMOREFLEX. Dopo aver applicato qualche m2, avendo cura di non fare asciugare completamente il prodotto, con la spatola perfettamente pulita si effettuano delle piccole pressioni fino ad ottenere la massima brillantezza.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,700 +/- 0,5% Lt./kg.

COLORE: bianco

VISCOSITA': altamente tixotropico

RESA: 0,200 - 0,250 Lt./m2 a due mani

DILUIZIONE: pronto all'uso

CONFEZIONE: contenitori in PP da Lt. 2,5 - 5 - 14

ESSICCAZIONE: al tatto 2 h, in profondità 24h a 20°C

APPLICAZIONE: spatola e frattazzo in acciaio inox

CONSERVAZIONE: 18 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

5. VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione di superfici murali interne con rivestimento murale a stucco veneziano autolucidante del tipo MARMOREFLEX della Facet snc applicato con frattazzo e spatola in acciaio inox con consumo medio 0,250 Lt./m2 a due mani.

Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi

al m2 €.....

N.B.

I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Facet s.n.c. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

FACET s.n.c.

97100 Ragusa (RG) - Viale delle Americhe, 256

P.IVA 00058440884 www.facetsnc.com tel. 0932 604080 info@facetsnc.com