



PIETRA d'ARGILLA

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Finitura decorativa naturale per interni a base di argilla bianca, caratterizzata da una elevata traspirabilità, di aspetto granulare e patinato con gradevoli chiaroscuri, che richiamano l'enfasi degli intonaci di un tempo.

Ha una buona inerzia termica, regolarizza il microclima degli ambienti, e grazie alla sua igroscopicità normalizza l'umidità di comfort tra il 50% e il 70%.

Ha la capacità di inertizzare le sostanze organiche volatili presenti nell'aria rendendo l'ambiente più salubre.

È inattaccabile da muffe e batteri.

2. COMPOSIZIONE

Speciale mix di calce e pregiate argille selezionate, inerti silicei e lapidei, filler rinforzanti, additivi.

3. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Sono idonei i supporti a minerali legati con calce e/o cemento ben coesi, previa leggera inumidita con acqua.

Qualora questi fossero sfarinanti diventa indispensabile consolidare con Consolidante diluito con acqua in rapporto 1:1.

Su vecchie pitture, gesso e cartongesso, diventa necessario utilizzare una mano di FONDO CREATIVE.

PIETRA D'ARGILLA va impastato con 25-35% di acqua e il colorante necessario alla tinta desiderata.

Applicare una prima mano di fondo stesa con frattazzo in acciaio inox per regolarizzare e omogeneizzare il supporto. Dopo 24 ore stendere la seconda mano e rifinirla sempre con frattazzo in acciaio inox, compattandolo fino a ottenere una finitura liscia e opaca.

Si può ottenere una finitura più ruvida e più nuvolata rifinendo la seconda mani con un frattazzo in spugna.

Non applicare su supporti dove vi è stata accertata la presenza di umidità di risalita o da infiltrazione.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO APPARENTE: 1,290 Kg./Lt. $\pm 0,5\%$

ASPETTO: polvere bianca

TINTE: 150 colori della cartella esterni, ottenibili con sistema tintometrico Color System by Facet

APPLICAZIONE: frattazzo metallico

POOT LIFE (vita dell'impasto): 6 ore a 20°C

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE: compresa tra 5°C e 30°C

CONFEZIONI: contenitore in PP da kg.18

CONSERVAZIONE: 12 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

HS-CODE: 32091000

5. VOCE DI CAPITOLATO

Rivestimento e decorazione di superfici murali in, con finitura a base di argilla bianca, del tipo PIETRA D'ARGILLA della Facet snc previa applicazione di una mano di specifico ancorante del tipo FONDO CREATIVE. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi i ponteggi al mq. €.....

N.B.

I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Facet s.n.c. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

FACET s.n.c.

97100 Ragusa (RG) - Viale delle Americhe, 256

P.IVA 00058440884 www.facetsnc.com tel. 0932 604080 info@facetsnc.com