



SOFT SAND

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Pregevole finitura da arredo interno caratterizzata da preziosi riflessi metallici valorizzati da una speciale microsabbia che gli dona originali movimenti di chiaroscuro esaltati da una meravigliosa perlescenza.

Particolarmente gradevole risulta essere anche la sua sensazione tattile.

Grazie alle sue caratteristiche SOFT SAND garantisce una grande flessibilità d'impiego spaziando dall'eleganza in un ambiente classico e neoclassico, fino ad arrivare ad essere utilizzato in ambienti in stile moderno, siti sia in locali pubblici che civili abitazioni.

SOFT SAND è ininfiammabile, diventa perfettamente lavabile dopo circa tre settimane dall'applicazione.

2. COMPOSIZIONE

Speciale emulsione acrilica, mix di miche biostabili naturali e sintetiche, microsabbia, pigmenti organici e inorganici, additivi.

3. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Preparazione del fondo

Carteggiare, spolverare, stuccare eventuali imperfezioni con STUCCO WORK, ed applicare una mano di FISSATIVO opportunamente diluito con acqua in rapporto da 1:5 fino ad 1:10 in base alla assorbimento del supporto.

Lasciare asciugare minimo 4 ore e applicare una o due mani di PRIMER bianco o leggermente pigmentato, opportunamente diluita (vedi relativa scheda tecnica), intervallate tra una mano e l'altra minimo 4-5 ore.

Applicazione

Stendere SOFT SAND con spatola sulla superficie, ed eseguire dei movimenti irregolari, tipo pennellate incrociate; il movimento delle pennellate può essere effettuato anche in direzione verticale, orizzontale od obliquo, tutto in base al design desiderato.

Si consiglia l'applicazione in due strati di SOFT SAND, intervallati 24 h una dall'altra, per ottenere la perfetta copertura della superficie.

L'effetto finale di SOFT SAND si manifesterà ad essiccazione avvenuta, ovvero dopo 4-5 ore dall'applicazione.

4. DATI TECNICI

COLORE: tinte di cartella

VISCOSITA' BROOKFIELD: 2500 cps \pm 5% R6 RPM 100 a 25°C

RESA: 10 m²/Lt. per mano

DILUIZIONE: pronto all'uso

CONFEZIONE: contenitori in polietilene da Lt. 2,5

ESSICCAZIONE: al tatto 1 h, in profondità 24h a 20°C

TEMPERATURA

DI APPLICAZIONE: compresa tra 7°C e 30°C

APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo

CONSERVAZIONE: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

5. VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione di superfici murali interne ed esterne con finitura acrilica perfettamente lavabile, ad effetto sabbia-metallizzato del tipo SOFT SAND della Facet snc applicata e rifinito con speciale pennello del tipo spatola.

Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

N.B.

I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Facet s.n.c. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

FACET s.n.c.

97100 Ragusa (RG) - Viale delle Americhe, 256

P.IVA 00058440884 www.facetsnc.com tel. 0932 604080 info@facetsnc.com