



## URBAN MATT

### 1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Finitura murale decorativa per esterni ed interni, a base di resine silossaniche. URBAN MATT ha un gradevole aspetto anticato granulare che dona dei naturali chiaroscuri che rievocano il fascino delle facciate patinate di pregiati intonachini di un tempo.

VANTAGGI:

- Alta traspirabilità (indice di permeabilità al vapore acqueo molto vicino a quello della calce)
- Altissima idrorepellenza (garanzia di protezione dall'acqua battente)
- Autopulente (la sua microstruttura di superficie, altamente idrorepellente, minimizza la superficie di contatto per acqua e sporco e ne favorisce lo scivolamento)
- Antialga (fondamentale nei rivestimenti a cappotto per impedire l'annerimento algale)
- Eccellente tenuta di colore agli U.V. e alle intemperie.

Grazie alle sue caratteristiche URBAN MATT trova impiego in edilizia per la protezione e la decorazione di superfici murali sia esterne che interne di edifici di nuova e vecchia costruzione, su supporti sia di natura minerale che sintetica (o mista in alcuni restauri) e in particolare modo nei rivestimenti a cappotto dove ne garantisce la perfetta protezione.

### 2. COMPOSIZIONE

URBAN è un prodotto in pasta a base emulsione acrilica modificata con resina silossanica, inerti selezionati, pigmenti resistenti alla luce ed agli agenti atmosferici, additivi specifici.

### 3. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Sono idonei i supporti di malta fine a base di calce e/o cemento, malte bastarde, pitture e rivestimenti minerali o sintetici, perfettamente asciutti e coesivi. Sui supporti assorbenti applicare una mano di SILOXAN MATT diluita al 100% con acqua; dopo 12 ore applicare una mano come sottofondo di PRIMER COAT per uso interno o SILOXAN MATT per uso esterno con diluizione del 20% di acqua della tinta scelta, dopo ancora 12 ore applicare la seconda mano di URBAN MATT sulla superficie con pennellata, ed eseguire dei movimenti irregolari, con pennellate incrociate; il movimento delle pennellate può essere effettuato anche in direzione verticale, orizzontale od obliquo, tutto in base al design desiderato. Nelle superfici non assorbenti non applicare SILOXAN MATT. Non applicare su supporti dove vi è stata accertata la presenza di umidità di risalita o da infiltrazione.

### 4. DATI TECNICI

**PESO SPECIFICO:** 1,552 Kg./Lt. +/-0,5%

**ASPETTO FILM:** OPACO

**GRANULOMETRIA:** 0,15 mm

**VISCOSITÀ:** pasta tixotropica

**ESSICCAZIONE:** al tatto circa 4 ore a 20°C con umidità relativa inferiore al 60%, in profondità circa 48 ore a 20°C con umidità relativa inferiore al 60%

**TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:** compresa tra 5°C e 30°C

**RESA:** 2 - 2,5 mq/Lt. (applicazione con una mano)

**PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO:** sd = 0,15 m (UNI 8202/43).

**ASSORBIMENTO D'ACQUA:** W24 = 0,02 Kg/m h0,5 (DIN 52013)

**DILUIZIONE:** max 10 % con acqua

**TINTEGGIATURA:** Le colorazioni sono ottenibili anche mediante il sistema tintometrico: Color System della Facet s.n.c.

**CONFEZIONI:** contenitori in polipropilene da Lt. 13 e da Lt. 5

**APPLICAZIONE:** pennello

**CONSERVAZIONE:** 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

**HS-CODE:** 32091000

### 5. VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione e protezione di superfici esterne con finitura murale decorativa silossanica, del tipo URBAN MATT della Facet snc, a base di resina silossanica, inerti selezionati, pigmenti resistenti alla luce ed agli agenti atmosferici, additivi specifici; previa trattamento consolidante con una mano di SILOSSANA PRIMER della Spiver s.r.l. diluita con il 100% di acqua, e una mano di SILOXAN MATT della Spiver s.r.l., seguita dall'applicazione dalla mano finale di URBAN MATT diluita con il 40% di acqua, la seconda di URBAN MATT diluita con il max 10% di acqua, della tinta scelta dalla D.L. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi i ponteggi al mq. €.....

N.B.

I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Facet s.n.c. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

**FACET s.n.c.**

97100 Ragusa (RG) - Viale delle Americhe, 256

P.IVA 00058440884 www.facetsnc.com tel. 0932 604080 info@facetsnc.com